

## (2) 東発樹脂ガイド

# RG シリーズ

※ L寸以上の圧縮はできません

規格名称	D	L (mm)	L1 (mm)	使用ボルト	F (mm)	適用規格ばね
RG 23 - 050	23	50	38	M 12 X 65 X P=1.75	27	TL50・TM50 TH50・TB50
RG 23 - 075		75	63	M 12 X 90 X P=1.75		
RG 23 - 100		100	88	M 12 X115 X P=1.75		
RG 23 - 125		125	113	M 12 X140 X P=1.75		
RG 26 - 050	26	50	38	M 12 X 65 X P=1.75	27	TF50
RG 26 - 075		75	63	M 12 X 90 X P=1.75		
RG 26 - 100		100	88	M 12 X115 X P=1.75		
RG 26 - 125		125	113	M 12 X140 X P=1.75		
RG 28 - 050	28	50	38	M 12 X 65 X P=1.75	27	TL60・TM60 TH60・TB60
RG 28 - 075		75	63	M 12 X 90 X P=1.75		
RG 28 - 100		100	88	M 12 X115 X P=1.75		
RG 28 - 125		125	113	M 12 X140 X P=1.75		
RG 31 - 050	31	50	38	M 12 X 65 X P=1.75	27	TF60
RG 31 - 075		75	63	M 12 X 90 X P=1.75		
RG 31 - 100		100	88	M 12 X115 X P=1.75		
RG 31 - 125		125	113	M 12 X140 X P=1.75		
RG 36 - 050	36	50	38	M 12 X 65 X P=1.75	27	TF70・TL70・TM70 TH70・TB70
RG 36 - 075		75	63	M 12 X 90 X P=1.75		
RG 36 - 100		100	88	M 12 X115 X P=1.75		
RG 36 - 125		125	113	M 12 X140 X P=1.75		